

Technická specifikace – řada LABORATORY DUAL dvoufrekvenční laboratorní ultrazvukové vany

Model	Laboratory 2 Dual DK-120HTDS	Laboratory 3 Dual DK-230HTDS	Laboratory 6 Dual DK-360HTDS	Laboratory 10 Dual DK-410HTDS	Laboratory 28 Dual DK-1030HTDS
Technické údaje					
Vnější rozměry čističky (D×Š×V) mm	180×165×220	270×170×220	330×180×310	355×330×310	530×330×360
Vnitřní rozměry vany – (tanku) (D×Š×V) mm	150×140×100	240×140×100	300×155×150	300×240×150	495×290×200
Materiál vany	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304
Objem vany (l)	≈2	≈3	≈6	≈10	≈28
Ultrazvuková frekvence (kHz)	28, 40	28, 40	28, 40	28, 40	28, 40
Výpustný ventil	ne	ne	ano	ano	ano
Časovač	1-99minut	1-99minut	1-99minut	1-99minut	1-99minut
Výkon ohřevu (W)	100	100	300	300	500
Regulace ohřevu	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C	20 - 80°C
Ultrazvukový výkon (Weff)	60	120	180	240	600
Víko + koš	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky
Napájení	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz
Ostatní	ne	ne	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla
Rozměry koše	140x120x75	220×130×75	270×140×115	320×285×110	465×265×125

